


WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

RODZAJ WYROBU		DRZWI PŁYTOWE WEWNĘTRZNE						DRZWI ZEWN. OCIEPŁONE	WROTA GARAŻOWE										
NORMA PN/B									WG										
TYP.NIEZNORMAL.																			
CECHA		01	02	D8-c	D11w*	D11w	D12w	Dz-1											
SCHEMAT																			
										PODSTAWOWE WYMIARY									
										W ŚWIETLE	S _o	900	1400	900	1000	1000	1000	1100	3400
										OŚCIEŻY	H _b	900	1200	2100	2100	2100	2100	2100	3300
RODZAJ I GR. SZKŁA																			
RODZAJ OKUCIA																			
LEWE CZY PRAWE				L	P	L	P	L	P										
PARTER		7		1	1	1	2	2	1	1									
PODDASZE																			
ILOŚĆ		7		1	1	1	2	2	1	1									
RAZEM SZTUK STOLARKI		7	1	2	3	4	1	1	1	1									
UWAGI																			

UWAGA

- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE MURU W CM
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY
- OKUCIA W OKNACH OBWIEDNIOWE Z ROZSZCZELNIENIEM W OKUCIACH
- SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM KL.01
- SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO MIN. 90 cm, PRZY OTWARTYM SKRZYDŁE DRZWIOWYM POD KĄTEM 90°
- SKRZYDŁA DRZWIOWE MOCOWAĆ NA TRZY ZAWIASY sr.30mm, GÓRNY ZAWIAS ZDWOJONY
- DRZWI ZEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM
- DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE O PROFILU CIEPŁYM /w kolorze – RAL 8016/
- DRZWI "WG" – STALOWE ROZMIERANE

WYPOSAŻENIE :
PODWOJNY ZAMEK PATENTOWY
ZASUWA DRZWI
BLOKADA SKRZYDEŁ W STANIE ZAMKNIĘTYM I OTWARTYM
W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDEŁ ZAMONTOWAĆ PO TRZY KRATKI WENTYLACYJNE 15x20
MALOWAĆ FARBĄ PODKŁADOWĄ I NAMIERZCHNIOWĄ RAL 8016

$$U_{okna} \leq 1.7W/m^2K$$
$$U_{drzwi} \leq 2.3W/m^2K$$

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - ARCHYTEKT MAREK WOJTECKI - <i>15-427 Bydgoszcz, ul. Lipowa 10A lok.14 tel. 085/74 201 18</i>			
OBIEKT	BUDYNEK SANITARNY - SZATNIOWNY ZESPÓŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012	DATA: 5.05.2009r	RYS.NR 2
nazwa rysunku	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	PROJEKT BUDOWLANY	
autor projektu	mgr inż. orch. MAREK WOJTECKI	Upz.Nr Bk-65/91	
autor konstrukcji	mgr inż. JÓZEF KRETOWICZ	Upz.Nr Bk-198/66	
Inwestor	Gmina Czeremcha 17-240 Czeremcha, ul. Dubois 14		