
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262520-2 Roboty murarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa parteru budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania na ośrodek zdrowia
ADRES INWESTYCJI : 17-240 Czeremcha, ul. Dubois 12, nr. geod. dz. 527
INWESTOR : GMINA CZEREMCHA
ADRES INWESTORA : 17-240 Czeremcha, ul. Dubois 14
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Patejuk upr. bud. PDL/0007/PWOK/07
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : Maj 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2017r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	S	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	02.00.00	12+2	szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
2	KNR 4-01	S	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	02.00.00	(2.55+2.47*2+0.2+3.3)*3.33-0.8*2.0*2-0.9*2.0*2	m ²	29.797	
					RAZEM	29.797
3	KNR 4-01	S	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	02.00.00	fundament w pom. 4	m ³	0.240	
			0.6*2.0*0.2			
					RAZEM	0.240
4	KNR 4-06	S	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy	t		
d.1	0118-01	02.00.00	elementy wagi samochodowej	t	0.300	
			0.3			
					RAZEM	0.300
5	KNR 4-01	S	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-01	03.00.00	ubytki w posadzce	m ³	0.700	
			0.7			
					RAZEM	0.700
6	KNR 4-01	S	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	02.00.00	otwory na drzwi	m ³	2.275	
			(1.0+0.1+0.2+1.0)*2.3*0.43	m ³	1.070	
			1.5*2.3*0.31			
					RAZEM	3.345
7	KNR 4-01	S	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
d.1	0346-03	03.00.00	2	gniazd	2.000	
					RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	S	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
d.1	0346-04	03.00.00	6	gniazd	6.000	
					RAZEM	6.000
9	KNR 4-01	S	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-07	03.00.00	1.9+1.5*3*2	m	10.900	
					RAZEM	10.900
10	KNR 4-01	S	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych z dwuteownika zwykłego 160	m		
d.1	0313-04	03.00.00	1.9*2	m	3.800	
					RAZEM	3.800
11	KNR 4-01	S	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-ców belek stalowych dwuteowników 160 - jako oddzielna robota	szt.		
d.1	0313-06	03.00.00	2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	S	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I z dwuteownika normalnego 200 mm	m		
d.1	0313-05	03.00.00	1.5*3*3	m	13.500	
					RAZEM	13.500
13	KNR 4-01	S	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-ców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1	0313-07	03.00.00	6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 0703-03	S 03.00.0 0	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek (1.9+1.5*3)*4	m m	 25.600	
					RAZEM	25.600
15	KNR 4-01 d.1 0704-01	S 09.10.0 0	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (1.5*3)*(0.2*2+0.43)+1.9*(0.16*2+0.31)	m ² m ²	 4.932	
					RAZEM	4.932
16	KNR 4-01 d.1 0819-15	S 02.00.0 0	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3.37*2+2.29*2-1.0)*2.0 2.0 (1.06*2+1.34*2)*2.0	m ² m ² m ² m ²	 20.640 2.000 9.600	
					RAZEM	32.240
17	KNR 4-01 d.1 0426-03	S 02.00.0 0	Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 8.81*3.33+5.05*2.0*2	m ² m ²	 49.537	
					RAZEM	49.537
18	KNR 4-01 d.1 0428-03	S 02.00.0 0	Rozebranie podłóg białych na wpust 5.05*8.81	m ² m ²	 44.491	
					RAZEM	44.491
19	KNR 4-01 d.1 0428-01 analiza indywidualna	S 02.00.0 0	Rozebranie paneli podłogowych 5.1*5.05	m ² m ²	 25.755	
					RAZEM	25.755
20	KNR 4-01 d.1 0811-07	S 02.00.0 0	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 45.31+3.76+14.99+14.66+7.72+5.58	m ² m ²	 92.020	
					RAZEM	92.020
21	KNR 4-01 d.1 0713-02	S 02.00.0 0	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 186.57 klatka schodowa z korytarzem 2.7*5.89+2.46*2.31+1.29*2.47	m ² m ² m ²	 186.570 24.772	
					RAZEM	211.342
22	KNR 4-01 d.1 0713-01	S 02.00.0 0	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1.62*2+3.01*2+5.1*2+2.55*2+0.17+2.9*2+2.94*2+3.37*2+2.29*2+3.5*2+2.46*2+5.05*2+2.64*2+3.07*2+2.86*2+2.29*2+15.58*2+5.1*2+2.83*2+2.71*2+2.97*2+1.8*2)*3.33 klatka schodowa z korytarzem (2.46*2+2.47+0.12+2.31+0.4+2.7+4.39+1.09)*3.33	m ² m ² m ²	 510.989 61.272	
					RAZEM	572.261
23	KNR 4-01 d.1 0108-17	S 02.00.0 0	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i betonowych oraz polepy na odległość do 1 km 29.797*0.17+0.24+3.345+32.24*0.03+49.537*0.01+44.491*0.04+25.755*0.01+92.02*0.02	m ³ m ³	 13.991	
					RAZEM	13.991
24	KNR 4-01 d.1 0108-16	S 02.00.0 0	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 13.991	m ³ m ³	 13.991	
					RAZEM	13.991
2 45262520-2			ROBOTY MUROWE			
25	KNR 4-01 d.2 0304-01	S 05.00.0 0	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1.47*0.81*0.43+0.9*2.1*0.43+0.62*2.1*0.17	m ³ m ³	 1.546	
					RAZEM	1.546
26	KNR 2-02 d.2 0121-03	S 05.00.0 0	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(1.05+2.47+0.12+0.9)*3.33	m ²	15.118	
					RAZEM	15.118
27	KNR 4-01 d.2 0304-02	S 05.00.0 0	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
			(0.59*2+2.7)*3.33-1.5*2.1	m ³	9.770	
					RAZEM	9.770
28	KNR 2-02 d.2 0126-02	S 05.00.0 0	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
29	KNR 2-02 d.2 0290-02	S 05.00.0 0	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
			Nadproża [(2.0*4)*1*0.888]/1000	t	0.007	
					RAZEM	0.007
30	KNR 2-02 d.2 0290-01	S 05.00.0 0	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
			Nadproża (0.90*14*1*0.222)/1000	t	0.003	
					RAZEM	0.003
31	KNR 2-02 d.2 0210-02	S 05.00.0 0	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
			Beton B15 Nadproża 0.24*0.18*2.0	m ³	0.086	
					RAZEM	0.086
3	45421100-5		STOLARKA			
32	KNR 2 d.3 1104-02	S 06.00.0 0	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
			1.0*2.1*15	m ²	31.500	
					RAZEM	31.500
33	KNR 2 d.3 1103-01	S 06.00.0 0	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - okleinowane kolor jasny dąb	m ²		
			D11-C/4 0.9*2.05*10	m ²	18.450	
			D11-C/4łaz 0.9*2.05*5	m ²	9.225	
					RAZEM	27.675
34	KNR 0-19 d.3 1024-08	S 06.00.0 0	Montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych fabrycznie wykończonych wewnętrznych	m ²		
			D1 EI60 1.5*2.1	m ²	3.150	
					RAZEM	3.150
35	KNR 0-19 d.3 1022-03	S 06.00.0 0	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
			Okn wewnętrzne do rejestracji z szybą podnoszoną 1.07*0.85	m ²	0.910	
					RAZEM	0.910
36	KNR 2-02 d.3 0129-02 analiza indywidualna	S 06.00.0 0	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Robotnicza i sprzęt	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
37	d.3 Dostawa	S 06.00.0 0	Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu	m		
			Rejestracja 1.07	m	1.070	
					RAZEM	1.070
4			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE			
4.1	45410000-4		TYNKI WEWNĘTRZNE			
38	KNR 2-02 d.4. 0804-01 1	S 09.10.0 0	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			na ścianach domurowywanych $1.47*0.81*2+(0.59*2+0.41*2+2.7+3.06)*3.33-1.5*2.1*2$ $(1.05+2.47*2+0.12*2+1.05-0.12+0.9*2+0.12)*3.33$	m ² m ²	21.922 30.236	
					RAZEM	52.158
39	NNRNKB	S	(z.I) tynki zwykłe kat. III,IV na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.4.	202 0835-	09.10.0				
1	12	0	$(2.1*2+1.0)*4*0.3$ $(2.1*2+1.5)*2*0.3$	m ² m ²	6.240 3.420	
					RAZEM	9.660
40	KNR 2-02	S	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.4.	2003-02	10.00.0				
1	1	0	$(5.05*2+5.1+2.71+1.2+0.12+1.36+2.1+2.55+2.47*2)*3.33-1.0*2.1*7$	m ²	85.799	
					RAZEM	85.799
41	KNR 4-01	S	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.4.	0333-11	10.00.0				
1	1	0	pod kanały wentylacyjne 6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
42	KNR 2-17	S	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 120 mm	szt.		
d.4.	0152-01	10.00.0				
1	1	0	wywiewki na zewnątrz budynku w ścianach o śr. 120mm 6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
43	KNR 2-17	S	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 120 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.4.	0122-01	10.00.0				
1	1	0	$2*3.14*0.06*2.8$	m ²	1.055	
					RAZEM	1.055
44	KNR 2-02	S	Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.4.	2004-06	10.00.0				
1	1	0	obudowa kanałów wentylacyjnych $(0.2*3)*(2.64+1.0*2+0.5+0.4)$	m ²	3.324	
					RAZEM	3.324
45	KNR 2-02	S	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.4.	2009-02	10.00.0				
1	1	0	p1 $1.62*2*3.33$	m ²	10.789	
			p2 $(3.01*2+2.99*2+14.54*2+0.59*2+2.47*2+2.14*2)*3.33-1.0*2.1*9-1.5*2.1$	m ²	149.378	
			p3 $(2.94*2+5.10*2)*3.33-1.0*2.1*2$	m ²	49.346	
			p4 $(2.90*2+5.10*2)*3.33-1.0*2.1$	m ²	51.180	
			p5 $(3.37*2+2.29*2)*1.33$	m ²	15.056	
			p6 $(2.47*4+1.09*2+1.17*2)*1.33$	m ²	19.152	
			p7 $(3.5*2+2.46*2)*1.33$	m ²	15.854	
			p8 $(2.64*2+5.05*2)*3.33-1.0*2.1$	m ²	49.115	
			p10 $(2.86*2+5.05*2)*3.33$	m ²	52.681	
			p11 $(2.83*2+5.10*2)*3.33-1.0*2.1$	m ²	50.714	
			p12 $(2.71*2+2.30*2)*1.33$	m ²	13.327	
			p13 $(3.63*2+5.10*2)*3.33-1.0*2.1*2$	m ²	53.942	
			p13a $(1.2*2+2.10*2)*3.33-1.0*2.1$	m ²	19.878	
			p13b $(1.36*2+2.10*2)*1.33$	m ²	9.204	
			korytarz i klatka schodowa $(2.31*2+2.46*2+0.12*2+2.47*2+2.7*2+4.39*2+1.50*2)*3.33-1.5*2.1*3$	m ²	96.777	
					RAZEM	656.393

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46 d.4. 1	KNR 2-02 2009-04	S 10.00.0 0	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 186.57 klatka i korytarz 2.7*5.89+2.46*2.31+1.29*2.47	m ² m ² m ²	 186.570 24.772	
					RAZEM	211.342
47 d.4. 1	KNR 2-02 1215-01	S 14.00.0 0	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - kratki z PCV z żaluzją 14/14cm 14	szt. szt.	 14.000	
					RAZEM	14.000
4.2	45430000-0		POSADZKI			
48 d.4. 2 01	NNRNKB 202 1134- 2 01	S 13.00.0 0	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepiowymi - powierzchnie poziome 186.57 klatka i korytarz 2.7*5.89+2.46*2.31+1.29*2.47	m ² m ² m ²	 186.570 24.772	
					RAZEM	211.342
49 d.4. 2 02	NNRNKB 202 1130- 2 02	S 13.00.0 0	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 186.57 klatka i korytarz 2.7*5.89+2.46*2.31+1.29*2.47	m ² m ² m ²	 186.570 24.772	
					RAZEM	211.342
50 d.4. 2 05	NNRNKB 202 2808- 2 05	S 13.00.0 0	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 3.76+45.31 korytarz i klatka 24.772	m ² m ² m ²	 49.070 24.772	
					RAZEM	73.842
51 d.4. 2 03	NNRNKB 202 2809- 2 03	S 13.00.0 0	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² nr 1 1.62*2+0.3*3 nr 2 3.01*2+14.54*2+2.29*2+0.59*2+2.47*2+2.04*2+0.43*2+0.3*2-2.68-1.0*9-1.5 korytarz i klatka 2.31*2+2.46*2+0.12*2+2.47*2-1.5+0.31*2+4.39*2+1.5*2+2.7*2-1.5*2	m m m m	 4.140 38.160 28.020	
					RAZEM	70.320
52 d.4. 2	KNR 0-12II 1118-09	S 13.00.0 0	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki terakotowe układane na klej metodą kombinowaną 186.57-3.76-45.31	m ² m ²	 137.500	
					RAZEM	137.500
53 d.4. 2	KNR 0-12II 1120-03	S 13.00.0 0	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek terakotowych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną p3 2.94+5.10*2-1.0-0.8 p4 2.9*2+5.10*2-1.0 p8 2.64*2+5.05*2-1.0 p10 2.86*2+5.05*2 p11 5.10*2+2.83*2-1.0 p13 5.10*2+3.63*2-1.0*2	m m m m m m m	 11.340 15.000 14.380 15.820 14.860 15.460	
					RAZEM	86.860
54 d.4. 2 05	NNRNKB 202 2809- 2 05	S 13.00.0 0	(z.VI) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 70.32+86.86	m m	 157.180	
					RAZEM	157.180

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.4. 2	KNR 2-02 1219-07 analiza indywidualna	S 14.00.0 0	Montaż odbojów drzwiowych mosiężnych	szt.		
			15	szt.	15.000	
					RAZEM	15.000
4.3			OKŁADZINY			
56 d.4. 3	KNR 0-12II 0829-05	S 09.00.0 0	Licowanie ścian płytkami z glazury na klej metodą kombinowaną	m ²		
			p4 2.0*2.0	m ²	4.000	
			p5 (3.37*2+2.29*2-1.0)*2.05	m ²	21.156	
			p6 (2.47*4+1.09*2+1.17*2-1.0*4)*2.05	m ²	21.320	
			p7 (3.5*2+2.46*2-1.0)*2.05	m ²	22.386	
			p8 2.0*2.0	m ²	4.000	
			p9 (3.07*2+5.05*2)*3.33-1.0*2.0	m ²	52.079	
			p10 2.0*2.0	m ²	4.000	
			p11 2.0*2.0	m ²	4.000	
			p12 (2.71*2+2.30*2-1.0)*2.05	m ²	18.491	
			p13 2.42*2.0	m ²	4.840	
			p13b (1.36*2+2.10*2-1.0)*2.05	m ²	12.136	
					RAZEM	168.408
57 d.4. 3	KNR 0-17 0926-01	S 09.10.0 0	Wyprawa z tynku mozaikowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	m ²		
			lamperia p1 (1.62*2+0.3*3)*2.0	m ²	8.280	
			p2 (3.01*2+14.54*2+2.29*2+0.59*2+2.47*2+2.04*2+0.43*2+0.3*2-2.68-1.0*9-1.5)*2.0	m ²	76.320	
					RAZEM	84.600
58 d.4. 3	KNR 0-17 0926-03	S 09.10.0 0	Wyprawa z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z gotowej mieszanki żywicznej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
			lamperia 84.60	m ²	84.600	
					RAZEM	84.600
4.4 45442100-8			ROBOTY MALARSKIE			
59 d.4. 4	KNR 2-02 1505-03	S 12.00.0 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba zmywalna etestowana dla zakładów leczniczych	m ²		
			p 13 (3.63*2+5.10*2)*3.33-1.0*2.1*2	m ²	53.942	
					RAZEM	53.942
60 d.4. 4	KNR 2-02 1505-03	S 12.00.0 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			656.393	m ²	656.393	
			211.342	m ²	211.342	
			-84.60	m ²	-84.600	
			-53.942	m ²	-53.942	
					RAZEM	729.193
61 d.4. 4	KNR 2-02 1505-04	S 12.00.0 0	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
			783.135	m ²	783.135	
					RAZEM	783.135
4.5			WYPOSAŻENIE STAŁE			
62 d.4. 5	analiza indywidualna	S 14.00.0 0	Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych: uchylony przy sedesie - 2szt, uchylony przy umywalce - 2szt	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE			
5.1			SCHODY ZEWNĘTRZNE			
63 d.5. 1	KNR 4-01 0807-04	S 13.00.0 0	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
			2.32*3.1+0.15*2.32*2	m ²	7.888	
					RAZEM	7.888
64 d.5. 1	KNR 4-01 0803-03	S 13.00.0 0	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku	m ²		
			7.888	m ²	7.888	
					RAZEM	7.888
65 d.5. 1	NNRNKB 202 2810-05	S 13.00.0 0	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
			7.888	m ²	7.888	
					RAZEM	7.888
66 d.5. 1	KNR 2-02 1219-03	S 13.00.0 0	Wycieraczki do obuwia stalowe o wym. 70/90cm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	POLCEN 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5	IGM wyd.I 1998
6	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7	ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
8	IGM wyd.II 2000