

Kosztorys ofertowy ul. Sosnowa

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>1.1</b>	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1.1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.03		
<b>1.1.2</b>	<b>D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>				
1.1.2.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	10.00		
1.1.2.2	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 2x40 cm	m	7.0		
1.1.2.3	Rozebranie ścianek czołowych i ławy betonowej	m <sup>3</sup>	1.18		
1.1.2.4	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	34.0		
1.1.2.5	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	35.40		
1.1.2.6	Rozebranie chodników z brukowej kostki betonowej typu POLBRUK gr. 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	47.60		
<b>1.2</b>	<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>				
1.2.1.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (do wbudowania w nasyp)	m <sup>3</sup>	183.47		
1.2.1.2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 8 km na odkład	m <sup>3</sup>	452.43		
<b>1.2.2</b>	<b>D-02.03.01 Wykonanie nasypów</b>				
1.2.2.1	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>	183.47		
1.2.2.2	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyimi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m <sup>3</sup>	183.47		
<b>2</b>	<b>CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG</b>				
<b>2.1</b>	<b>D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>D-03.01.01 Przepust pod koroną drogi w km 0+828</b>				
2.1.1.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod przepust w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	10.0		
2.1.1.2	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	10.0		
2.1.1.3	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm	m	10.0		
2.1.1.4	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m <sup>3</sup>	7.06		
2.1.1.5	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi do 1km z wbudowaniem w nasyp (dowóz kruszywa na obsypkę przepustu)	m <sup>3</sup>	4.84		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2.1.1.6	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	4.84		
2.1.1.7	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	4.84		
<b>2.2 D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>2.2.1 D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych</b>					
2.2.1.1	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	5157.50		
<b>2.2.2 D-04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie</b>					
2.2.2.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	365.9		
<b>2.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>2.3.1 D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa</b>					
2.3.1.1	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna po zagęszczeniu gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego ręcznie - wykonanie poboczy	m <sup>2</sup>	1892.50		
<b>2.3.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>					
2.3.2.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruch KR-1 o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	5240.02		
<b>2.3.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>					
2.3.3.1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruch KR-1 o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	5157.50		
<b>2.4 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>2.4.1 D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami</b>					
2.4.1.1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 o średnicy 40 cm	m	174.0		
2.4.1.2	Darniowanie krawędzi skarp bez humusu pasami darniny o szerokości od 30 do 40 cm.	m <sup>2</sup>	69.60		
<b>2.5 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
<b>2.5.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe</b>					
2.5.1.1	Bariery ochronne stalowe SP-05 na wysokości przepustu w km 0+828	m	24.00		
<b>2.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>					
<b>2.6.1 D-08.01.01b Krawężniki betonowe</b>					
2.6.1.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (w tym 34,0 m krawężnika z rozbiórki)	m	46.50		
<b>2.6.2 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej</b>					
2.6.2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	51.75		
2.6.2.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	12.75		
2.6.2.3	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - (w tym 47,6 m <sup>2</sup> z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	51.75		
<b>2.6.3 D-08.03.01 Obrzeża betonowe</b>					
2.6.3.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - (całość z rozbiórki)	m	34.50		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>2.6.4 D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram</b>					
2.6.4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	32.4		
2.6.4.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	32.4		
2.6.4.3	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	32.4		
2.6.4.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	19.50		
<b>2.7 D-10.00.00 INNE</b>					
<b>2.7.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>					
2.7.1.1	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm	m <sup>2</sup>	820.3		
2.7.1.2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	820.3		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

**Słownie:**