

(pieczęć Wykonawcy)

**OFERTA****1. Dane o wykonawcy:**

- a) nazwa (firma) .....
- b) adres (siedziba) .....
- c) REGON: .....
- d) NIP: .....
- e) Telefon: .....
- f) Faks: .....
- g) Adres e-mail: .....

**2. Określenie przedmiotu oferty:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej, niniejszym składamy ofertę na:

**„Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Terechowskiej, Gmina Czeremcha”**

Kody CPV:

45.21.00.00-2- Roboty budowlane w zakresie budynków

44.81.00.00-1 Farby

45.26.23.00-4 Betonowanie

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.26.13.10-0 Kładzenie zaprawy

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

**3. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę**

Cena netto: .....

Podatek VAT 22%: .....

Cena brutto: .....

Słownie złotych brutto: .....

w tym:

**4. Oświadczenia**

Oświadczamy, że:

- a) udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres ..... miesięcy.
- b) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę ofertową.
- c) kierownik robót przez okres trwania zamówienia będzie przynależał do Izby Inżynierów Budownictwa;
- d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) to znaczy przez **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- e) załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- f) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.

5. Wykaz wszystkich załączników do oferty:

Lp.	Nazwa załącznika	Numer załącznika	Klauzula: „jawny” „niejawny”	Liczba kart załącznika
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Razem załączników..... (słownie: .....)

6. Oferta została złożona na ..... **stronach** kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr..... .

Podpisano : .....

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

....., dn.: .....

(pieczęć Wykonawcy)

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania „Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Terechowskiej, Gmina Czeremcha”  
Roboty wewnętrzne

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>1.1 STOLARKA</b>						
1 d.1. 1	<b>KNR 2-02 1016-06</b>	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwudzielne ocieplane U=1,8W/m2K dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 + samozamykacz + zamek + klamki	m <sup>2</sup>	1.27*2.05 = 2.604		
2 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0901-07</b> <b>poz. zast.</b>	Dopasowanie istniejących ościeżnic drewnianych do nowych skrzydeł	m	1.27+2.05*2 = 5.370		
3 d.1. 1	<b>KNR 0-19 0930-09</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 Usz=1,1W/m2K, profil pięciokomorowy	m <sup>2</sup>	1.45*1.3*2 = 3.770		
4 d.1. 1	<b>KNR 2-02 0129-02</b> <b>poz. zast.</b>	Obsadzenie fabrycznie wykończonych podokienników drewnianych gr. 50mm, długości ponad 1 m	szt	2		
<b>1.2 REMONT STROPU</b>						
5 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0429-06</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>	47.85		
6 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0429-05</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m <sup>2</sup>	47.85		
7 d.1. 2	<b>KNR 2-02 1110-02</b>	Podłoga z desek struganych, frezowanych i impregnowanych środkiem dekoracyjno - ochronnym grubości 32 mm	m <sup>2</sup>	47.85		
8 d.1. 2	<b>KNR 2 0604-02</b>	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	47.85		
9 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0613-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	47.85		
10 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0613-04</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa Krotność = 2	m <sup>2</sup>	47.85		
11 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1036-02</b>	Boazerie z listew drewnianych impregnowanych środkiem dekoracyjno - ochronnym szerokości do 12 cm	m <sup>2</sup>	(0.17+0.205* 2)*5.46*5 = 15.834		
<b>1.3 OKŁADZINY ŚCIENNE I ROBOTY MALARSKIE</b>						
12 d.1. 3	<b>KNR 4-01 0426-04</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt spłasnionych	m <sup>2</sup>	(5.46+8.83* 2-1.27+0.63* 2)*1.4 = 32.354		
13 d.1. 3	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	67.629		
14 d.1. 3	<b>KNR 2-02 2009-07</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	67.629		
15 d.1. 3	<b>KNR 0-17 0930-01</b>	Nalożenie na podłoże farby gruntującej	m <sup>2</sup>	39.998		
16 d.1. 3	<b>KNR 0-17 0930-03</b>	Tynk mozaikowy wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach wewnętrznych	m <sup>2</sup>	39.998		
17 d.1. 3	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	67.629- 39.998 = 27.631		
18 d.1. 3	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż deski odbojowej z drewna liściastego klejonego (np. brzoza) o szerokości 20cm i grubości 20mm z krawędziami wyoblonymi, malowane lakierem matowym	m	8.8*2+5.46* 2-1.3-0.6- 1.5*2 = 23.620		
<b>1.4 POSADZKI</b>						
19 d.1. 4	<b>KNR 4-01 0428-02</b>	Rozebranie podłóg białych na półwypust	m <sup>2</sup>	47.85		
20 d.1. 4	<b>KNR 4-01 0428-04</b>	Rozebranie legarów	m	5.46*7 = 38.220		
21 d.1. 4	<b>KNR 2-02 1101-07</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	47.85*0.30 = 14.355		
22 d.1. 4	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B15	m <sup>3</sup>	47.85*0.12 = 5.742		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.1. 4	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	47.85		
24 d.1. 4	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS200 gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	47.85		
25 d.1. 4	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>	47.85		
26 d.1. 4	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	47.85		
27 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 2806-05</b>	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	47.85		
28 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 2809-03</b>	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	5.46*2+8.83* 2-1.27+0.63* 2 = 28.570		
29 d.1. 4	<b>KNR 0-12II 1121-01</b>	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	8.633		
30 d.1. 4	<b>NNRNKB 202 2810-05</b>	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>	8.633		
<b>Razem dział ROBOTY BUDOWLANE</b>						
<b>2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>						
31 d.2 01	<b>KNR 4-03 1116-01</b>	Demontaż przewodów kabelkowych	m	46.0		
32 d.2 04	<b>KNR 4-03 1133-04</b>	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt.	5		
33 d.2 01	<b>KNNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	40		
34 d.2 01	<b>KNNR 5 0104-01</b>	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane na drewnie	m	30		
35 d.2 02	<b>KNNR 5 0104-02</b>	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane na drewnie	m	10		
36 d.2 01	<b>KNR 5-08 0207-01</b>	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY3x2, 5mm2 wciągane do rur	m	40		
37 d.2 01	<b>KNR 5-08 0207-01</b>	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej YDY3x1, 5mm2 wciągane do rur	m	50		
38 d.2 02	<b>KNNR 5 1208-02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	40		
39 d.2 05	<b>KNNR 5 1208-05</b>	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej	m <sup>3</sup>	40*0.05*0.05 = 0.100		
40 d.2 02	<b>KNR 4-03 0306-02</b>	Wymiana gniazd wtynkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4		
41 d.2 02	<b>KNR 4-03 0308-02</b>	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku	szt.	4		
42 d.2 02	<b>KNR 4-03 0401-02</b>	Wymiana puszek o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 3 odgałęzienia	szt.	8		
43 d.2 01	<b>KNR 4-03 0405-01</b>	Wymiana natynkowo-wtynkowych odgałęźników (3 odgałęzienia) z tworzyw sztucznych z podłączeniem przewodów wtynkowych lub kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2	szt.	8		
44 d.2 01	<b>KNR 4-03 0602-01</b>	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na drewnie	szt.	1		
45 d.2 05	<b>KNR 4-03 0606-05</b>	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	4		
<b>Razem dział INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

# Roboty zewnętrzne

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>						
<b>1.1 ROBOTY POKRYWCZE</b>						
1 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	9.992		
2 d.1. 1	<b>KNR 0-45 0101-02</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m <sup>2</sup>	112.734		
3 d.1. 1	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Utylizacja eternitu	m <sup>2</sup>	112.734* 1.16 = 130.771		
4 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0519-04</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	112.734		
5 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0430-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m <sup>2</sup>	112.734		
6 d.1. 1	<b>KNR AT-09 0103-04</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m	m <sup>2</sup>	112.734		
7 d.1. 1	<b>KNR AT-09 0101-05</b>	Łacenie - rozstaw łat 35 cm	m <sup>2</sup>	112.734		
8 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0535-04</b>	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m <sup>2</sup>	112.734		
9 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0539-01</b>	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	9.71		
10 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0539-02</b>	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	9.71*2 = 19.420		
11 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0539-03</b>	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	4.6*3+4.88+ 2.25*2+5.84* 2 = 34.860		
12 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	8.394		
13 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0546-01</b>	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm łączone na klej - montaż rynien	m	9.71*2 = 19.420		
14 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0546-02</b>	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 125/80	szt.	4		
15 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0546-04</b>	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych 150	szt.	5		
16 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0550-03</b>	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm	m	3.2*3+2.5 = 12.100		
17 d.1. 1	<b>NNRNKB 202 0550-07</b>	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm	szt.	4*3 = 12.000		
<b>1.2 ELEWACJE</b>						
18 d.1. 2	<b>KNR 2-22 0907-01</b>	Drzwi deskowe rozwierane mocowane do istn. konstrukcji drewnianej	szt.	1		
19 d.1. 2	<b>KNR 0-18 2611-07</b>	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach z listew drewnianych 5/5cm	m <sup>2</sup>	75.102		
20 d.1. 2	<b>KNR 0-18 2611-03</b>	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach	m <sup>2</sup>	21.746		
21 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0613-06</b>	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	75.102+ 21.746 = 96.848		
22 d.1. 2	<b>KNR 2 0604-02</b>	Isolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	96.848		
23 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1036-02</b>	Montaż szalówki drewnianej struganej i frezowanej o szerokości 20cm i gr. 2cm prostej impregnowanej 2x środkiem dekoracyjno - ochronnym	m <sup>2</sup>	96.848		
24 d.1. 2	<b>KNR-W 2-02 1036-07</b>	Montaż narożników szer. 10cm na elementach wypukłych z desek gr. 2cm impregnowanych 2x środkiem dekoracyjno - ochronnym	m	30.610		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1. 2	<b>NNRNKB 202</b> <b>0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	1.5*2*0.25 = 0.750		
<b>Razem dzial ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: